		<i>?</i> °	_	37	作	業	計	画	書			提出	1 日	令和	年	月	日	(	)	
					I	<del>**</del>	ΡΙ	——————————————————————————————————————	<b>=</b>			パー		令和	年	月	日		)	
場	所											予が		令和	年	月	日	(	)	
パー	ージ種別			工	アパーシ	· •		スパー				責 作	E 者	不活性	ガス使り	目時 —				
使	用ガス	L 13	BA、LPG F活性ガス、	ェア	流入	<b>&gt;</b>	· [	13A、L l 不活性ガフ	PG ス、エア ]	排出		確認	方法	1. 高濃	度検知器	2. 可	燃性カ	ス検	知器	
	- ジ部略図									N 4		置図								
	作業手順										- - -	担 当 課 確 認 事 項  ・ガスパージは、火気使用禁止区域を指定し、区域内の火気の使用を禁止する。 ・パージは、火気、臭気、騒音に注意する。 周囲の安全確認を適切に実施したうえで、作業に着手すること。								
												背圧			kP (	a 時~		時)		
主	施工	担当課		果長	課長補			一 総	括・主任	・監督員	合 議	ガス計 ガス管 お客様	理課	課	課長	補佐	G J	J — Ø	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
注者					主任技行															