

維持管理状況の記録（令和7年3月）									
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項		
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）		2,333.11
							2号炉焼却量（t）		2,414.82
							焼却量 合計（t）		4,747.93
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	1021	162	5	☆	☆	☆	冷却設備（ボイラ）		
2	1009	162	5	925	159	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施	
3	999	162	5	941	158	5			
4	1008	162	5	962	156	4	2号炉		
5	1009	161	4	966	161	4			
6	1012	162	4	986	160	4			
7	1003	162	5	959	161	5			
8	1003	162	4	960	161	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
9	1022	162	4	964	162	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
10	1019	162	4	971	161	4			
11	1020	162	5	989	162	5	2号炉		
12	1013	162	5	990	162	4			
13	1012	162	5	991	161	5	2号炉		
14	1015	162	5	966	161	5			
15	1019	162	5	973	161	5			
16	1027	162	5	985	162	5			
17	1012	162	5	991	162	5	2号炉 ： 立上げ完了 3月1日（土）		
18	1008	162	5	984	162	5			
19	1002	161	5	964	162	6			
20	997	161	5	973	161	6			
21	1014	161	5	976	162	5			
22	1021	161	5	993	161	5			
23	1027	161	5	977	162	6			
24	1020	161	4	971	162	6			
25	1016	162	5	996	162	6			
26	995	161	6	1006	162	6			
27	1003	160	5	980	162	6			
28	1001	161	5	978	162	6			
29	1011	163	5	994	161	5			
30	1003	162	4	975	161	5			
31	1021	162	4	985	162	6			
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下			

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。